

U1P-Gear Aceite para Engranajes Completamente Sintético

SAE 75W-90 API GL-4

Transmisión | Estados Unidos de América

Descripción del Producto

El aceite sintético para engranajes U1P-GEAR SAE 75W-90, API GL-4 está formulado con aceites base sintéticos y aditivos de rendimiento especiales para proporcionar una mejor estabilidad térmica y oxidativa a altas temperaturas en una amplia gama de condiciones de funcionamiento. Los aditivos especiales antirraspaduras y los modificadores de fricción brindan protección y lubricidad avanzadas en condiciones de presión extrema. Además, el aceite sintético para engranajes U1P-GEAR SAE 75W-90, API GL-4 es muy estable al cizallamiento y al mismo tiempo resiste el óxido, la oxidación, la formación de espuma y el barniz.

El aceite sintético para engranajes U1P-GEAR SAE 75W-90, API GL-4 está diseñado para usarse en todas las estaciones y supera los requisitos de viscosidad de rendimiento para todo tipo de clima y durante todo el año de SAE J306, así como los rigurosos requisitos de rendimiento de API GL-4. La categoría GL-4 de API designa el tipo de característica de servicio de los engranajes, particularmente los hipoides en ejes automotrices en condiciones de alta y/o baja velocidad, alto torque.

Características y Beneficios

- Película lubricante fuerte y estable para un desgaste mínimo.
- Mayor vida útil de engranajes y rodamientos debido a depósitos mínimos.
- Excepcional estabilidad térmica y resistencia a la oxidación a alta temperatura.
- Costos de mantenimiento reducidos al extender la vida útil de los sellos y otros componentes.
- Mayor capacidad de carga.
- Lubricación adecuada a temperaturas extremadamente bajas y altas.
- Fugas mínimas y contaminación reducida.
- Con paquete de aditivos diferenciales de deslizamiento limitado.



Código de Producto

Presentación	SKU	ID del Fabricante	UPC
1.05 QT / 1 Litro	UFS7590GL4L	UL706	810050654326
Paila de 5 Galones	UFS7590GL4P	UL706	810050654302
Tambor de 5 Galones	UFS7590GL4D	UL706	810050654296
Tote de 265 Galones	UFS7590GL4T	UL706	810050654289



Este producto cumple o supera los requisitos de:

API GL-4

Propiedades y Especificaciones*

Parámetros	Resultado
Apariencia	Ambar, líquido
Viscosidad @ 40°C, cSt, ASTM D445	113.2
Viscosidad @ 100°C, cSt, ASTM D445	15.5
Índice de Viscosidad, ASTM D2270	145
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-50
Punto de inflamabilidad, °C, ASTM D92	205

*Las propiedades típicas son típicas de las obtenidas con una tolerancia de producción normal y no constituyen una especificación. Se esperan variaciones que no afecten el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezcla. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Revisado: 03/06/2023