



Ultra1Plus™ SAE 10W-30 aceite de mezcla sintética para motor API SP, ILSAC GF-6A

Descripción del producto

Ultra1Plus™ SAE 10W-30 semi sintético, API SP, ILSAC GF-6A es un aceite para motor que está formulado con una mezcla de aceites de base sintéticos y convencionales y un paquete de aditivos de primera calidad. Este aceite está diseñado para su uso en motores de gasolina carburados, con inyección de combustible, turboalimentados y sobrealimentados en condiciones de funcionamiento normales y extremas.

Código de producto

Presentación	SKU	UPC
1.05 QT / 1 Litro	USB1030SPGF6AL	810111110686
US Galón (4 QT)	USB1030SNGF5G	810050650656
JUG (5 QTS)	USB1030SPGF6AJ	810050658447
Paila de 5 Galones	USB1030SPGF6AP	810050650649

Súpera los requerimientos de rendimiento

API SP	API SN con conservación de recursos
API SN	API SL
API SJ	ILSAC GF-6A
ILSAC GF-5	Chrysler MS6395
GM6094M	

Propiedades típicas

Grado de viscosidad SAE J300	10W-30
Apariencia	Líquido transparente ambar
Viscosidad @ 40°C, cSt, ASTM D445	70.7
Viscosidad @ 100°C, cSt, ASTM D445	10.9
Índice de viscosidad, ASTM D2270	145
Viscosidad aparente CCS, cP, ASTM D5293	5,000 @ -25°C
Viscosidad aparente MRV, cP, ASTM D4684	9,800 @ -30°C
Punto de inflamabilidad, °C, ASTM D92	215
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-40



Revisado: 01/06/2023