



## Ultra1Plus<sup>TM</sup> SAE 20W-50 aceite totalmente sintético para motocicletas 4T API SN, JASO MA2

### Descripción de producto

El aceite de motor **Ultra1Plus<sup>TM</sup> SAE 20W-50, API SN, JASO MA2** es un lubricante totalmente sintético, de muy alto rendimiento y multigrado para su uso en motores de motocicletas de 4 tiempos y altas RPM con cajas de cambios integrales y embragues, así como para su uso en cualquier aplicación que requiera un aceite de motor de cuatro tiempos que cumpla con los requisitos de JASO MA2, JASO MA o API SN.

Mezclados con aceites base 100% sintéticos y aditivos de alto rendimiento, los aceites **Ultra1Plus<sup>TM</sup> totalmente sintéticos para motores 4T (cuatro tiempos)** brindan una excelente protección durante el rápido aumento de las RPM. Los modificadores de fricción especiales proporcionan un funcionamiento suave del embrague y el cambio de marcha, mientras que los antioxidantes especiales y la tecnología de dispersantes sofisticados brindan una mayor limpieza.

Los aceites de motor **Ultra1Plus<sup>TM</sup> totalmente sintéticos 4T (cuatro tiempos)** son altamente estables al cizallamiento, por lo que eliminan la degradación de la viscosidad. Estos productos son aceites de motor multigrado totalmente sintéticos adecuados para su uso en todas las estaciones.

### Propiedades y beneficios del producto

- Limpieza mejorada del motor, lo que promueve una mayor vida útil del motor.
- Proporciona una película protectora en las piezas del motor en todas las condiciones.
- Reduce significativamente el desgaste del motor durante el arranque y el calentamiento.
- Mantiene una lubricación óptima y protección del motor en condiciones de altas RPM y altas temperaturas.
- Excelente estabilidad de fricción del embrague de desgaste incluso en aplicaciones severas.
- Protección mejorada contra el desgaste de engranajes para engranajes de transmisión.





## Código de producto

Presentación	SKU	UPC
1.05 QT / 1 Liter	UFS20504TSNMA2L	810050652582
Paila de 5 Galones	UFS20504TSNMA2P	810050652568
Tambor de 55 Galones	UFS20504TSNMA2D	810050652551

## Súpera los requerimientos de rendimiento

API SN  
JASO MA2

## Propiedades típicas

Grado de viscosidad SAE J300	20W-50
Apariencia	Líquido ambar transparente
Viscosidad @ 40°C, cSt, ASTM D445	183.9
Viscosidad @ 100°C, cSt, ASTM D445	21.5
Índice de viscosidad, ASTM D2270	140
CCS viscosidad aparente, cP, ASTM D5293	5,200@-15°C
MRV viscosidad aparente, cP, ASTM D4684	17,000@-20°C
Punto de inflamabilidad, °C, ASTM D92	230
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-30

Revisado: 07/01/2021