



Ultra1Plus™ SAE 20W-50 aceite de mezcla sintética para motor, API SP

Descripción del producto

Ultra1Plus™ SAE 20W-50, semi sintético, API SP es un aceite para motor que está formulado con una mezcla de aceites de base sintéticos y convencionales y un paquete de aditivos de primera calidad. Este aceite está diseñado para su uso en motores de gasolina carburados, con inyección de combustible, turboalimentados y sobrealimentados en condiciones de funcionamiento normales y extremas. Este aceite excede los requisitos de desempeño de API SP.



Propiedades y beneficios del producto

- Fuerte protección anti-desgaste.
- Excelente protección contra la degradación térmica.
- Reduce el consumo de lubricante por evaporación a alta temperatura.



Código de producto

Presentación	SKU	UPC
1.05 QT / 1 Litro	USB2050SNL	810050650786
US Galón (4 QT)	USB2050SNG	810050650779
JUG (5 QT)	USB2050SPJ	810050658461
Paila de 5 Galones	USB2050SNP	810050650762



Súpera los requerimientos de rendimiento

API SP	API SN
API SL	API SM
API SJ	



Propiedades típicas

Grado de viscosidad SAE J300	20W-50
Apariencia	Ambar, líquido transparente
Viscosidad @ 40°C, cSt, ASTM D445	160.55
Viscosidad @ 100°C, cSt, ASTM D445	18.5
Índice de viscosidad, ASTM D2270	130
Viscosidad aparente CCS, cP, ASTM D5293	5,900 @ -15°C
Viscosidad aparente MRV, cP, ASTM D4684	15,600 @ -20°C
Punto de inflamabilidad, °C, ASTM D92	220
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-30

Revisado: 07/06/2021