



Ultra1Plus™ aceite de motor totalmente sintético SAE 5W-30, API SP, ILSAC GF-6A, dexos™ 1 GM APPROVED-GEN 3

Descripción del producto

El aceite de motor totalmente sintético **Ultra1Plus™ SAE 5W-30, API SP, ILSAC GF-6A, dexos™ 1 GM Approved-GEN 3** está formulado para proporcionar al motor la máxima protección y rendimiento en condiciones de funcionamiento severas. Se mezclan a partir de aceites base sintéticos y se componen para proporcionar una mejor prevención contra el desgaste y la corrosión, el espesamiento oxidativo e inhibir la formación de ácidos del motor, lodos y depósitos de barniz. Estos aceites multigrado se pueden usar en un rango de temperatura extrema con énfasis en el rendimiento en climas fríos.



Código de producto

Presentación	SKU	UPC
1.05 QT / 1 Litro	UFS0530SPGF6AD1L	810050659253
JUG (5 QT)	UFS0530SPGF6AD1J	810050659260

Súpera los requerimientos de rendimiento

Recomendado para todos los principales motores de gasolina de automóviles, incluidos los equipados con super cargadores, utilizados en turismos, camiones ligeros, barcos a motor, motocicletas y otros equipos móviles que funcionan bajo temperaturas extremas y exigen condiciones de operación.

API SP, API SN Plus con conservación de recursos, API SN, API SM, API SL, API SJ	
ILSAC GF-6A	GM dexos™ 1 Gen 3

Propiedades típicas

Grado de viscosidad SAE J300	5W-30
Apariencia	Líquido ambar
Viscosidad @ 40°C, cSt, ASTM D445	60.00
Viscosidad @ 100°C, cSt, ASTM D445	10.65
Índice de viscosidad, ASTM D2270	170
Arranque en frío, cP @ -30°C	Max 6600
Punto de inflamabilidad, (COC) °C(°F)	227(441)
Punto de fluidez, °C(°F)	-45(-49)
Gravity, API @ 60 °F	35.0
Sulfated Ash, %wt	<1.0
Neut. No. ASTM D-2896	8.5

Revisado: 21/06/2021