



Ultra1Plus™ SAE 10W-40 aceite de mezcla sintética para motor, API SP

Descripción del producto

Ultra1Plus™ SAE 10W-40, API SP es un aceite para motor que está formulado con una mezcla de aceites de base sintéticos y convencionales y un paquete de aditivos de primera calidad. Este aceite está diseñado para su uso en motores de gasolina carburados, con inyección de combustible, turboalimentados y sobrealimentados en condiciones de funcionamiento normales y extremas. Este aceite excede los requisitos de desempeño de API SP.

Propiedades y beneficios del producto

- Fuerte protección anti-desgaste.
- Excelente protección contra la degradación térmica.
- Reduce el consumo de lubricante por evaporación a alta temperatura.

Código de producto

Presentación	SKU	UPC
1.05 QT / 1 Litro	USB1040SPL	810050650724
US Galón (4 QTS)	USB1040SPG	810050650717
JUG (5 QTS)	USB1040SPJ	810111110617
Paila de 5 Galones	USB1040SPP	810050650700

Súpera los requerimientos de rendimiento

API SP	API SN	API SL
API SM	API SJ	

Propiedades típicas

Grado de viscosidad SAE J300	10W-40
Apariencia	Líquido transparente ambar
Viscosidad @ 40°C, cSt, ASTM D445	100.25
Viscosidad @ 100°C, cSt, ASTM D445	14.5
Índice de viscosidad, ASTM D2270	150
Viscosidad aparente CCS, cP, ASTM D5293	5,600 @ -25°C
Viscosidad aparente MRV, cP, ASTM D4684	21,000 @ -30°C
Punto de inflamabilidad, °C, ASTM D92	215
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-40



Revisado: 07/06/2021