



Ultra1Plus™ SAE 25W-60 Aceite de motor de mezcla sintética Heavy-Duty API CJ-4/SN, CI-4 Plus

Descripción del producto

El aceite de motor de servicio pesado de mezcla sintética **Ultra1Plus™ SAE 25W-60 API CH-4/SJ** es un lubricante parasintético de cárter para uso en motores diesel modernos. Formulado con una mezcla de aceites base sintéticos y convencionales, así como un paquete de aditivos de primera calidad, este aceite exhibe buenas propiedades detergentes, dispersantes, antidesgaste, anticorrosión, antioxidantes y antiespumantes.

Propiedades y beneficios del producto

- Mejora la potencia y el rendimiento del motor.
- Reduce las fugas de aceite en motores con más de 65.000 millas.
- Reduce el consumo excesivo de aceite debido a una mayor viscosidad.
- Protege las partes internas del motor, con un alto kilometraje contra el desgaste.
- Reduce la acumulación de lodos y la formación de depósitos nocivos.

Código de producto

Presentación	SKU	UPC
1.05 QT / 1 Liter	USB2560CH4SJL	810050651028
US Galón (4 QT)	USB2560CH4SJG	810050651011
Paila de 5 Galones	USB2560CH4SJP	810050651004

Súpera los requerimientos de rendimiento

API CH-4	API CF-4	API CF-2	API CF
API SJ	API SG	API SF	

Propiedades típicas

Grado de viscosidad SAE J300	25W-60
Apariencia	Dark green liquid
Viscosidad @ 40°C, cSt, ASTM D445	252.15
Viscosidad @ 100°C, cSt, ASTM D445	24.0
Índice de viscosidad, ASTM D2270	120
Punto de inflamabilidad, °C, ASTM D92	235
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-20
Viscosidad aparente CCS, cP, ASTM D5293	6,800@10-°C
Total Base Number, mg KOH/g, ASTM D2896	9



Revisado: 07/01/2021